ANIOS PRO SOLS

SIMPLICITÉ EFFICACITÉ SÉCURITÉ SES CONCEPT SOLS ANIOS PRO SOLS

Emulsion Sols Calcaires

DESCRIPTION
APS Emulsion Sols Calcaires est une émulsion de polymères contenant une proportion élevée de matières solides, prévue spécialement pour les revêtements de sols en pierre naturelle et les sols céramiques.
APS Emulsion Sols Calcaires est dur, antidérapant et donne un beau brillant. Ce produit convient très bien à l'entretien au moyen de machines Ultra-speed. Ce produit est facile à entretenir par le dépoussiérage, la méthode d'entretien humide et/ou à sec. Les dégâts éventuels peuvent être réparés par la méthode de spray et de lustrage.
Valeur du pH à l'état pur : 8,5 – 9,5

APPLICATION
APS Emulsion Sols Calcaires s'emploie sur les sols en pierre naturelle et les sols céramiques.

BUT
Rendre le sol résistant au passage, à la saleté et à l'eau, améliorer l'esthétique du sol et simplifier l'entretien.

MODE D'EMPLOI
Le sol doit être bien propre et sec. Les restes de polymères ou de cire doivent être éliminés. Lustrer le sol à l'aide d'une machine High-Speed équipée d'un pad rouge, pour obtenir une meilleure adhérence. Après le lustrage, dépoussiérer le sol. Appliquer une couche mince et uniforme d' APS Emulsion Sols Calcaires. Après séchage, lustrer le sol à nouveau et dépoussiérer. Ensuite, appliquer une deuxième couche. Il est souhaitable d'imprégner préalablement les sols poreux.

DILUTION
- Film protecteur: non dilué
- Méthode spray: 1 litre pour 1 litre d'eau
- Méthode de lavage 100 – 300 ml pour 10 litres d'eau

CONSOMMATION
- Nouveaux sols: 2 - 3 litres par couche pour 100 m^2
- Anciens sols: 3 - 4 litres par couche pour 100 m^2

CONDITIONNEMENT
Carton de 2 bidons de 5 litres

Contient triisobutylfosfate. Peut déclencher une réaction allergique.
La sécurité de ce produit a été étudiée au moyen d'une analyse de risques basée sur l'hypothèse que l'utilisateur se conforme aux prescriptions d'utilisation. Alpheios n'est pas responsable des conséquences relatives à l'emploi de ce produit d'une façon non conforme à ces prescriptions. Les emballages vides ne sont pas repris. A conserver à l'abri du gel.
Fiche de données de sécurité disponible sur simple demande pour les professionnels.

DÉCAPAGE PROTECTION DPM MAINTENANCE

P Protection

ANIOS PRO

laboratoires ANIOS
Le professionnel de la désinfection

Pavé du Moulin
59260 Lille-Hellemmes - France
Tél. +33 3 20 67 67 67 - Fax : +33 3 20 67 67 68
www.anios.com

03.2012